

TOLSEN 20377 — Sada bitů 32 ks

Uživatelský manuál

CZ

SUNNYSOFT

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt používejte pouze k určenému účelu — utahování a povolování šroubů kompatibilního profilu.
- Nikdy nepřekračujte maximální kroutící moment daného šroubu ani bitu.
- Používejte pouze správný profil bitu — nesprávný typ poškodí šroub i bit.
- Bity jsou navrženy pro ruční nářadí nebo elektrické šroubováky s max. 2800 ot./min.
- Udržujte bity čisté a suché. Nepoužívejte poškozené nebo opotřebené bity.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Popis produktu

Sada TOLSEN 20377 obsahuje 32 kusů bitů z oceli 6150 Cr-V s chromovaným povrchem. Zahrnuje 7 profilů (plochý, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, šestihranný, čtyřhranný) v délce 1/4"×100 mm. Barevné rozlišení umožňuje okamžitou vizuální identifikaci. Součástí magnetický Quick-Release držák a adaptér. Uloženo v pevném plastovém kufříku.

Použití

- Zvolte správný profil bitu odpovídající šroubu. Použijte barevné rozlišení pro rychlou identifikaci.
- Zasuňte bit do Quick-Release držáku 1/4"×65 mm nebo do adaptéru 1/4"×25 mm.
- Nasadte na šroubovák nebo akumulátorový šroubovák (max. 2800 ot./min.).
- Bit řádně nasuňte do hlavy šroubu před použitím kroutícího momentu.
- Pro Tamper-Torx šrouby (TB) použijte odpovídající bezpečnostní bit s otvorem.

Údržba a skladování

- Po použití bity otřete suchým hadříkem.
- Skladujte v přiloženém kufříku, chráněném před vlhkostí.
- Nepoužívejte poškozené, zahýbané nebo nadměrně opotřebené bity.
- Při znečištění bity odmastěte isopropylalkoholem.

Technické parametry

Pocet ks	32 ks / pcs
Material	6150 Cr-V
Povrch	Chrome plated
Velikost stopky	1/4"
Delka bitu	100 mm
Typy (ploche / flat)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Typy Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Typy Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Typy Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Typy Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Typy sestihranne (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Typy ctyrhranné (S)	S1 · S2
Drzak	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Adaptor	1/4"×25 mm
Baleni	Plastový kufřík / Plastic case

EAN	6933528721994
------------	---------------

Záruční podmínky

Výrobce: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., 198 Huashan Road, Zhangjiagang, Jiangsu, China

Záruka: 24 měsíců

Reklamáce: www.sunnysoft.cz

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — Sada bitov 32 ks

Používateľský manuál

SK

SUNNYSOFT

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Produkt používajte iba na určený účel — utahovanie a uvoľňovanie skrutiek kompatibilného profilu.
- Nikdy neprekračujte maximálny krútiaci moment danej skrutky ani bitu.
- Používajte iba správny profil bitu — nesprávny typ poškodí skrutku aj bit.
- Bity sú určené pre ručné náradie alebo elektrické skrutkovače s max. 2800 ot./min.
- Udržujte bity čisté a suché. Nepoužívajte poškodené alebo opotrebované bity.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Popis produktu

Sada TOLSEN 20377 obsahuje 32 kusov bitov z ocele 6150 Cr-V s chromovaným povrchom. Zahŕňa 7 profilov (plochý, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, šesťhranný, štvorhranný) v dĺžke 1/4"×100 mm. Farebné rozlíšenie umožňuje okamžitú vizuálnu identifikáciu. Súčasťou magnetický Quick-Release držiak a adaptér. Uložené v pevnom plastickom kufríku.

Použitie

- Zvoľte správny profil bitu zodpovedajúci skrutke. Použite farebné rozlíšenie na rýchlu identifikáciu.
- Vložte bit do Quick-Release držiaka 1/4"×65 mm alebo do adaptéra 1/4"×25 mm.
- Nasadte na skrutkovač alebo akumulátorový skrutkovač (max. 2800 ot./min.).
- Bit dobre nasadte do hlavy skrutky pred použitím krútiaceho momentu.
- Pre Tamper-Torx skrutky (TB) použite zodpovedajúci bezpečnostný bit s otvorom.

Údržba a skladovanie

- Po použití bity utrite suchou handričkou.
- Skladujte v priloženom kufríku, chránenom pred vlhkosťou.
- Nepoužívajte poškodené, ohnuté alebo nadmerne opotrebované bity.
- Pri znečistení bity odmastite izopropylalkoholom.

Technické parametre

Pocet ks	32 ks / pcs
Material	6150 Cr-V
Povrch	Chrome plated
Velkost stopky	1/4"
Dĺzka bitu	100 mm
Typy (ploché / flat)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Typy Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Typy Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Typy Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Typy Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Typy sestihranne (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Typy stvorcové (S)	S1 · S2
Držiak	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Adaptor	1/4"×25 mm
Balenie	Plastový kufřík / Plastic case

EAN	6933528721994
-----	---------------

Záručné podmienky

Výrobca: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., Čína

Záruka: 24 mesiacov

Reklamácie: www.sunnysoft.sk

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — 32-teiliges Bit-Set

Benutzerhandbuch

DE

SUNNYSOFT

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden — Anziehen und Lösen von Schrauben mit kompatibelem Profil.
- Maximal erlaubtes Drehmoment der Schraube und des Bits niemals überschreiten.
- Nur das richtige Bitprofil verwenden — falsche Profilwahl beschädigt die Schraube und den Bit.
- Bits sind für Handwerkzeuge oder Elektroschrauber mit max. 2800 U/min geeignet.
- Bits sauber und trocken halten. Beschädigte oder verschlissene Bits nicht verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Produktbeschreibung

Das Set TOLSEN 20377 enthält 32 Bits aus 6150 Cr-V-Stahl mit verchromter Oberfläche. Es umfasst 7 Profile (Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, Inbus, Vierkant) in der Länge 1/4"×100 mm. Farbige Kennzeichnung für sofortige visuelle Identifikation. Inklusive magnetischem Quick-Release-Halter und Adapter. Im stabilen Kunststoffkoffer.

Verwendung

- Richtiges Bitprofil passend zur Schraube auswählen. Farbkennzeichnung für schnelle Identifikation nutzen.
- Bit in den Quick-Release-Halter 1/4"×65 mm oder Adapter 1/4"×25 mm einsetzen.
- An Handbits oder Elektroschrauber anschließen (max. 2800 U/min).
- Bit vollständig in den Schraubenkopf einsetzen bevor Drehmoment angewendet wird.
- Für Tamper-Torx (TB) Schrauben entsprechenden Sicherheitsbit mit Bohrung verwenden.

Wartung und Lagerung

- Bits nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Im mitgelieferten Koffer, geschützt vor Feuchtigkeit, lagern.
- Beschädigte, verbogene oder übermäßig verschlissene Bits nicht verwenden.
- Bei Verschmutzung Bits mit Isopropylalkohol entfetten.

Technische Daten

Anzahl Stücke	32 ks / pcs
Material	6150 Cr-V
Oberfläche	Chrome plated
Schaftgröße	1/4"
Bit-Länge	100 mm
Schlitz (SL)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Inbusschlüssel (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Vierkant (S)	S1 · S2
Halter	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Adapter	1/4"×25 mm
Verpackung	Plastový kufřík / Plastic case
EAN	6933528721994

Garantiebedingungen

Hersteller: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., China

Garantie: 24 Monate

Reklamationen: www.sunnysoft.de

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — Zestaw bitów 32 szt.

Instrukcja obsługi

PL

SUNNYSOFT

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem — dokręcanie i luzowanie wkrętów o zgodnym profilu.
- Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego wkrętu ani końcówki.
- Używać tylko właściwego profilu bitu — nieodpowiedni typ uszkodzi wkręt i bit.
- Bity przeznaczone do narzędzi ręcznych lub wkrętarek elektrycznych maks. 2800 obr./min.
- Utrzymywać bity w czystości i suchości. Nie używać uszkodzonych końcówek.
- Przechowywać z dala od dzieci.

Opis produktu

Zestaw TOLSEN 20377 zawiera 32 bity ze stali 6150 Cr-V z chromowaną powierzchnią. Obejmuje 7 profili (płaski, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, sześciokąt, kwadrat) w rozmiarze 1/4"×100 mm. Kolorowe oznaczenia umożliwiają szybką identyfikację. W zestawie magnetyczny uchwyt Quick-Release i adapter. Przechowywane w twardym plastikowym etui.

Użytkowanie

- Wybrać właściwy profil bitu dopasowany do wkrętu. Użyć kolorowego oznaczenia do szybkiej identyfikacji.
- Włożyć bit do uchwyty Quick-Release 1/4"×65 mm lub adaptera 1/4"×25 mm.
- Zamocować do wkrętarki ręcznej lub elektrycznej (maks. 2800 obr./min.).
- Przed przykręcaniem dokładnie osadzić bit w głowicy wkrętu.
- Do wkrętów Tamper-Torx (TB) używać odpowiedniego bitu zabezpieczonego z otworem.

Konserwacja i przechowywanie

- Po użyciu bity wytrzeć suchą szmatką.
- Przechowywać w dołączonym etui, chronionym przed wilgocią.
- Nie używać uszkodzonych, wygiętych ani nadmiernie zużytych bitów.
- W razie zabrudzenia odtłuścić alkoholem izopropylowym.

Dane techniczne

Liczba sztuk	32 ks / pcs
Material	6150 Cr-V
Powłoka	Chrome plated
Rozmiar trzpienia	1/4"
Długość końcówki	100 mm
Szczelinowe (SL)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Sześciokąt (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Kwadratowe (S)	S1 · S2
Uchwyt	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetyczny)
Adapter	1/4"×25 mm
Opakowanie	Plastový kufřík / Plastic case
EAN	6933528721994

Warunki gwarancji

Producent: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., Chiny

Gwarancja: 24 miesiące

Reklamacje: www.sunnysoft.pl

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — 32 db-os bit készlet

Felhasználói kézikönyv

HU

SUNNYSOFT

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak rendeltetésszerű használatra — kompatibilis profilú csavarok meghúzásához és lazításához.
- Soha ne lépje túl a csavar és a bit maximális nyomatékát.
- Csak a helyes bitprofilat használja — helytelen típus tönkreteszi a csavart és a bitet.
- A bitek kézi szerszámokhoz vagy max. 2800 ford./perc elektromos csavarhúzóhoz valók.
- A biteket tartsa tisztán és szárazon. Ne használjon sérült biteket.
- Gyermeknek elől elzárva tartsa.

Termékleírás

A TOLSEN 20377 készlet 32 db 6150 Cr-V acélból készült, krómozott felületű bitet tartalmaz. 7 profilt foglal magában (lapos, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, imbusz, négyszög) 1/4"×100 mm méretben. Színkódolás az azonnali vizuális azonosításhoz. Mágneses Quick-Release tartóval és adapterrel. Stabil műanyag tartóban.

Használat

- Válassza ki a csavarhoz megfelelő bitprofilat. Használja a színkódolást a gyors azonosításhoz.
- Illessze a bitet a Quick-Release tartóba (1/4"×65 mm) vagy az adapterbe (1/4"×25 mm).
- Csatlakoztassa kézi vagy elektromos csavarhúzóhoz (max. 2800 ford./perc).
- A nyomaték alkalmazása előtt a bitet stabilan illessze a csavar fejébe.
- A Tamper-Torx (TB) csavarokhoz használja a megfelelő biztonsági bitet nyílással.

Karbantartás és tárolás

- Használat után törölje száraz ronggyal a biteket.
- A mellékelt tartóban, nedvességtől védve tárolja.
- Sérült, meghajlított vagy erősen kopott biteket ne használjon.
- Szennyezés esetén izopropylalkohollal zsírtalanítsa a biteket.

Műszaki adatok

Darabszám	32 ks / pcs
Anyag	6150 Cr-V
Felület	Chrome plated
Szárméret	1/4"
Bit hossza	100 mm
Lapított (SL)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Imbusz (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Négyszög (S)	S1 · S2
Tartó	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Adapter	1/4"×25 mm
Csomagolás	Plastový kufřík / Plastic case
EAN	6933528721994

Garanciafeltételek

Gyártó: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., Kína

Jótállás: 24 hónap

Reklamáció: www.sunnysoft.hu

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — Set 32 biti

Manual de utilizare

RO

SUNNYSOFT

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Utilizati numai in scopul prevazut — strangerea si desfacerea suruburilor cu profil compatibil.
- Nu depasiti niciodata momentul maxim al surubului sau al bitului.
- Utilizati numai profilul corect al bitului — tipul gresit deterioreaza surubul si bitul.
- Bitii sunt conceputi pentru unelte manuale sau insurubatoare electrice max. 2800 rot./min.
- Pastrati bitii curati si uscati. Nu utilizati biti deteriorati sau uzati.
- Pastrati departe de copii.

Descrierea produsului

Setul TOLSEN 20377 contine 32 de biti din otel 6150 Cr-V cu suprafata cromata. Include 7 profiluri (tesit, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, hexagonal, patrat) in marimea 1/4"×100 mm. Codificare coloristica pentru identificare vizuala rapida. Cu suport Quick-Release magnetic si adaptor. Depozitat in cutia din plastic rigid.

Utilizare

- Alegeti profilul corect al bitului corespunzator surubului. Folositi codificarea culorilor pentru identificare rapida.
- Introduceti bitul in suportul Quick-Release 1/4"×65 mm sau in adaptorul 1/4"×25 mm.
- Montati pe insurubatoarea manuala sau electrica (max. 2800 rot./min.).
- Asezati bitul ferm in capul surubului inainte de a aplica momentul de strangere.
- Pentru suruburi Tamper-Torx (TB) folositi bitul de siguranta corespunzator cu gaura.

Intretinere si depozitare

- Dupa utilizare, stergeti bitii cu o carpa uscata.
- Depozitati in cutia inclusa, protejata de umiditate.
- Nu utilizati biti deteriorati, indoiti sau excesiv uzati.
- In caz de murdarie, degresati bitii cu alcool izopropilic.

Date tehnice

Numar bucati	32 ks / pcs
Material	6150 Cr-V
Suprafata	Chrome plated
Dimensiune coadă	1/4"
Lungime bit	100 mm
Tesitura (SL)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Hexagonal (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Patrat (S)	S1 · S2
Suport	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Adaptor	1/4"×25 mm
Ambalaj	Plastový kufřík / Plastic case
EAN	6933528721994

Conditii de garantie

Producator: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., China

Garantie: 24 luni

Reclamatii: www.sunnysoft.ro

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — Комплект битове 32 бр.

Ръководство за потребителя

BG

SUNNYSOFT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте само по предназначение — затягане и разхлабване на винтове с подходящ профил.
- Никога не превишавайте максималния въртящ момент на винта и бита.
- Използвайте само правилния профил на бита — грешният тип ще повреди винта и бита.
- Битовите са предназначени за ръчни инструменти или ел. отвертки до 2800 об./мин.
- Поддържайте битовите чисти и сухи. Не използвайте повредени битове.
- Съхранявайте далеч от деца.

Описание на продукта

Комплектът TOLSEN 20377 съдържа 32 бита от стомана 6150 Cr-V с хромирано покритие. Включва 7 профила (плоски, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, шестостенни, четиристенни) с размер 1/4"×100 мм. Цветово кодиране за бързо визуално разпознаване. Включен магнитен Quick-Release държач и адаптор. Съхраняват се в здрав пластмасов куфар.

Употреба

- Изберете правилния профил на бита, съответстващ на винта. Използвайте цветовото кодиране за бърза идентификация.
- Поставете бита в Quick-Release държача 1/4"×65 мм или адаптора 1/4"×25 мм.
- Монтирайте на ръчна или електрическа отвертка (макс. 2800 об./мин.).
- Преди прилагане на въртящ момент, плътно поставете бита в главата на винта.
- За Tamper-Torx (TB) винтове използвайте съответния защитен бит с отвор.

Поддръжка и съхранение

- След употреба избършете битовите със суха кърпа.
- Съхранявайте в приложения куфар, защитен от влага.
- Не използвайте повредени, огънати или прекомерно износени битове.
- При замърсяване обезмаслете битовите с изопропилов алкохол.

Технически характеристики

Брой бр.	32 ks / pcs
Материал	6150 Cr-V
Покритие	Chrome plated
Размер опашка	1/4"
Дължина бит	100 mm
Плоски (SL)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Филипс (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Позидрайв (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Торкс (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Тамп.-Торкс (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Шестостен (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Четиристен (S)	S1 · S2
Държач	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Адаптор	1/4"×25 mm

Опаковка	Plastový kufřík / Plastic case
EAN	6933528721994

Гаранционни условия

Производител: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., Китай

Гаранция: 24 месеца

Рекламации: www.sunnysoft.bg

SUNNYSOFT

TOLSEN 20377 — Komplet 32 nastavkov

Uporabniški priročnik

SI

SUNNYSOFT

VARNOSTNA OPOZORILA

- Uporabljajte samo za predviden namen — privijanje in odvijanje vijakov z ustreznim profilom.
- Nikoli ne prekoračite največjega navora vijaka ali nastavka.
- Uporabljajte samo ustrezen profil nastavka — napačen tip bo poškodoval vijak in nastavek.
- Nastavki so namenjeni ročnemu orodju ali el. izvijačem do maks. 2800 vrt./min.
- Nastavke vzdržujte čiste in suhe. Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov.
- Shranjujte izven dosega otrok.

Opis izdelka

Komplet TOLSEN 20377 vsebuje 32 nastavkov iz jekla 6150 Cr-V s kromirano površino. Vključuje 7 profilov (plosk, Phillips, Pozidriv, Torx, Tamper-Torx, sesterorobi, štirorobi) v velikosti 1/4"×100 mm. Barvno kodiranje za takojšnjo vizualno prepoznavo. Z magnetnim Quick-Release držalom in adapterjem. Shranjeni v trdnem plastičnem kovčku.

Uporaba

- Izberite ustrezen profil nastavka glede na vijak. Barvno kodiranje za hitro identifikacijo.
- Vstavite nastavek v Quick-Release držalo 1/4"×65 mm ali adapter 1/4"×25 mm.
- Priključite na ročni ali električni izvijač (maks. 2800 vrt./min.).
- Pred privijanjem trdno namestite nastavek v glavo vijaka.
- Za vijake Tamper-Torx (TB) uporabite ustrezni varnostni nastavek z odprtino.

Vzdrževanje in shranjevanje

- Po uporabi nastavke obrišite s suho krpo.
- Shranjujte v priloženem kovčku, zaščitenem pred vlago.
- Ne uporabljajte poškodovanih, upognjenih ali prekomerno obrabljenih nastavkov.
- Pri umazaniji razmastite nastavek z izopropilnim alkoholom.

Tehnični podatki

Število kosov	32 ks / pcs
Material	6150 Cr-V
Površina	Chrome plated
Velikost jeclja	1/4"
Dolzina bita	100 mm
Ploske (SL)	SL3x0,6 · SL4x0,8 · SL5x1,0 · SL6x1,0
Phillips (PH)	PH1 · PH2 · PH3
Pozidriv (PZ)	PZ1 · PZ2 · PZ3
Torx (T)	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
Tamper-Torx (TB)	TB10 · TB15 · TB20 · TB25 · TB27 · TB30 · TB40
Sesterorobi (H)	H3 · H4 · H5 · H6
Sterorobi (S)	S1 · S2
Drzalo	1/4"×65 mm Quick-Release (magnetický)
Adapter	1/4"×25 mm
Pakiranje	Plastový kufřík / Plastic case
EAN	6933528721994

Garancijski pogoji

Proizvajalec: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD., Kitajska

Garancija: 24 mesecev

Reklamacije: www.sunnysoft.si

SUNNYSOFT